

## MIP480



*Tally*

La MIP480 est une imprimante matricielle spécialement conçue pour une impression dans un environnement à application mobile. Elle utilise des solutions pour assistants personnels (PDA) et ordinateurs portables. En associant vitesse, flexibilité et solidité, elle représente un périphérique de sortie idéal pour l'impression de documents de transport et pour d'autres applications mobiles.

### Fonctionnalités en bref :

- Imprimante rapide, économique, qui s'installe dans n'importe quel véhicule
- Construction robuste
- Montage horizontal et vertical à faible encombrement
- Possibilités variées de raccordement par parallèle, série RS232, USB-2 et Bluetooth
- L'alimentation de la MIP480 se connecte directement à la batterie du véhicule, grâce à son câble 12V-24V

Avec une durée de vie de la tête d'impression de 250 millions de caractères et un ruban encreur d'une durée de six mois pour les bons de livraison typiques, la MIP480 est idéale pour toute application industrielle dans tout les domaines de transport et de livraison de marchandise. En outre, la MIP480 est une alternative intéressante pour les impressions dans le domaine de la gestion des entrepôts et dans la technique de sécurité.

Configurations :

- **MIP480** Modèle standard

## MIP480

<b>Vitesse d'impression</b>	600 cps (Fastet Draft); 400 cps (HS Draft), 133 cps (LQ) à 10 cpi
<b>Résolution</b>	180 x 120 dpi (Draft), 180 x 360 dpi (LQ)
<b>Débit</b> (ECMA 132)	321 pages par heure
<b>Densité des caractères</b>	10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi
<b>Densité des lignes</b>	2, 3, 4, 5, 6, 8 lpi
<b>Durée de vie tête d'impression</b>	300 mio. butées d'aiguille
<b>Interfaces Standard</b>	Parallèle, Série (RS232), USB 2.0 (Full Mode), Bluetooth (Ver 1.2)
<b>Émulations Standard</b>	IBM 2390+, Epson ESC/P2, Intermec 6820
<b>Polices de caractères</b>	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic, OCR-A, OCR-B;
<b>Code barres</b>	UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Interleaved 2/5, Industrial 2/5, CODABAR
<b>Consommables</b>	Ruban encreur: 4 millions caractères)
<b>Alimentation du papier Standard</b>	Tracteur poussant pour alimentation du papier simple, friction pour alimentation du papier simple
<b>Nombre de copies</b>	1 original + 3 copies
<b>Types du papier</b>	Papier continu, jeux de formulaires
<b>Format du papier</b>	Largeur: 102 - 267 mm; Longueur: >102 mm (papier continu); 102 - 267 mm (feuille simple)
<b>Poids</b>	6.2 kg
<b>Dimensions</b>	365 x 263 x 140 mm (L x P x H)
<b>Niveau sonore</b>	57 dB(A)
<b>Tension d'entrée</b>	12/24 V CC raccord au réseau de bord 100-240V +/- 10%; 3,2 A
<b>Spannungs Frequenz</b>	47 - 63 Hz
<b>Consommation électrique</b>	0,3 W hors service ; 2,0 W mode veille ; 7 W mode attente ; max. 150 W mode impression
<b>Température</b>	-20° C jusqu'à 60° C (impression), -30° C jusqu'à 65° C (stockage)
<b>Humidité</b>	30% jusqu'à 80% (impression); 10% jusqu'à 90% (stockage)
<b>MTBF</b>	15.000 pages
<b>Pilote de l'imprimante</b>	Windows 2000/XP/Vista/7/8 et Server 2003/2008
<b>Certificats</b>	CA C22.2 Nr. 950; EN 60950; GS; UL 746C; E-Mark; ASTM
<b>Garantie</b>	Contactez le service commercial DASCOM

### DASCOM Europe GmbH

117 Avenue Victor Hugo 3  
F-92100 Boulogne-Billancourt  
Tel: +33 1 73 02 51 97 – Fax: +33 1 73 06 98 50  
info.fr@dascom.com – www.dascom.fr

IMPRIMANTES MATRICIELLES   
IMPRIMANTES MOBILES   
IMPRIMANTES À INSERTION FRONTALE   
IMPRIMANTES THERMIQUES 